Scheda tecnica / Data sheet

CARRABILE 6W

Faretto LED 6W - 12V carrabile
Carriegeable 6W - 12V LED ground light

Materiale / Material:

- Alluminio e acciaio Inox #304
  Aluminium and #304 stainless steel

Incluso / Included:

- Cassaforma ø120mm H75mm
  Formwork ø120mm H75mm

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Potenza di picco all'accensione di 8W
  Peak output power 8W
- Tensione costante: utilizzare converter 12V (da pag.254)
  Constant voltage: use 12V converter (from pag.254)





Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	PKG
CARR/6W/BC	6W	12V DC	400 Lm	3000K	>80Ra	30°	IP 68	acciaio / steel	150 cm	1/20
CARR/6W/BN	6W	12V DC	425 Lm	4000K	>80Ra	30°	IP 68	acciaio / steel	150 cm	1/20
CARR/6W/BF	6W	12V DC	450 Lm	6400K	>80Ra	30°	IP 68	acciaio / steel	150 cm	2/20

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Dimensions
CASSCARR/6W	Cassaforma per faro carrabile 6W / Formwork for carriageable 6W ground light	ø120mm H75mm

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / This product contains a light source of energy efficiency class G

Sicurezza / Safety:
L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks