

DIK OR 12/230V

Faretto orientabile da incasso per lampade led
Adjustable recessed downlight for LED lamps

Materiale / Material:


- Lega alluminio
Aluminium alloy

Incluso / Included:

- Portalampane GU10 o G5,3
Lampholder GU10 or G5,3

Non incluso / Not included:

- Lampada
Staffa con portalampane e scatola connessione CLI cod.DIKST
Lamp
Bracket with lampholder and CLI connection box code.DIKST



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	IP	Finitura Finish	Attacco Socket	Lunghezza cavo Cable length	Diametro lampada Lamp diameter	PKG
DIKOR12/BI/SL	MAX 50W	12V	IP 20	bianco / white	G5,3 CL III	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR12/BR/SL	MAX 50W	12V	IP 20	bronzo / bronze	G5,3 CL III	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR12/CR/SL	MAX 50W	12V	IP 20	cromo / chrome	G5,3 CL III	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR12/IN/SL	MAX 50W	12V	IP 20	inox / stainless steel	G5,3 CL III	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR12/NE/SL	MAX 50W	12V	IP 20	nero / black	G5,3 CL III	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR12/OR/SL	MAX 50W	12V	IP 20	oro / gold	G5,3 CL III	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR12/OS/SL	MAX 50W	12V	IP 20	oro spazzolato / gold brush	G5,3 CL III	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR12/RA/SL	MAX 50W	12V	IP 20	rame / copper	G5,3 CL III	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/BI/SL	MAX 50W	230V	IP 20	bianco / white	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/BR/SL	MAX 50W	230V	IP 20	bronzo / bronze	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/CR/SL	MAX 50W	230V	IP 20	cromo / chrome	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/CP/SL	MAX 50W	230V	IP 20	cromo perla / Pearl chrome	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/IN/SL	MAX 50W	230V	IP 20	inox / stainless steel	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/NE/SL	MAX 50W	230V	IP 20	nero / black	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/OR/SL	MAX 50W	230V	IP 20	oro / gold	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/OS/SL	MAX 50W	230V	IP 20	oro spazzolato / gold brush	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100
DIKOR230/RA/SL	MAX 50W	230V	IP 20	rame / copper	GU10 CL II	140 mm	ø50 mm	5/100

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	PKG
DIKST	Staffa con portalampane GU10 e scatola connessione 230V CLI / Bracket with GU10 lampholder and 230V CLI connection box	1/1

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks