Scheda tecnica / Data sheet

FARETTO IN GESSO QUADRATO H 55 mm

Faretto quadrato da incasso in gesso H 55 mm, da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante. Il foro cilindrico profondo permette di nascondere la lampadina e ottenere un raggio di luce più ristretto. Le staffe regolabili permettono anche un montaggio leggermente sporgente. Staffe regolabili per spessori da 8 a 21 mm.
Square recessed plaster downlight H 55 mm, to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the luminaire body. The deep cylindrical hole makes it possible to hide the bulb and obtain a narrower ray of light. The adjustable brackets also allow a slightly protruding mounting. Adjustable brackets for thicknesses from 8 to 21 mm.

Incluso / Included:

- Portalampade GU10
  Lampholder GU10

Non incluso / Not included:

- Lampada
  Lamp



IP 20

STAFFA REGOLABILE

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	IP	Finitura Finish	Attacco Socket	Diametro lampada Lamp diameter	PKG
DIKCGRD55	MAX 50W	230V	IP 20	Bianco / White	GU10	ø50 mm	1/20

Sicurezza / Safety:
L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks