

TC04M

Mini faretto LED da incasso 60° 1W - 350mA G
 Mini recessed 60° 1W - 350mA LED downlight G

Materiale / Material:



- Lega alluminio
 Aluminium alloy

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Corrente costante: utilizzare con art. "KITLED" (pag.258)
 Constant current: use with item "KITLED" (pag.258)

Note tecniche / Note tecniche:

- Distanza massima dal driver: 5MT
 Max distance from driver: 5MT



Codice Code	Potenza Power	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	Ampere (mA) Ampere (mA)	PKG
TC04M/BI/BC	1W	100 Lm	3000K	>80Ra	60°	IP 20	bianco / white	150 cm + JST	350mA	1/15
TC04M/BI/BN	1W	105 Lm	4000K	>80Ra	60°	IP 20	bianco / white	150 cm + JST	350mA	1/15
TC04M/BI/BF	1W	110 Lm	6400K	>80Ra	60°	IP 20	bianco / white	150 cm + JST	350mA	1/15
TC04M/CR/BC	1W	100 Lm	3000K	>80Ra	60°	IP 20	cromo / chrome	150 cm + JST	350mA	1/15
TC04M/CR/BN	1W	105 Lm	4000K	>80Ra	60°	IP 20	cromo / chrome	150 cm + JST	350mA	1/15
TC04M/CR/BF	1W	110 Lm	6400K	>80Ra	60°	IP 20	cromo / chrome	150 cm + JST	350mA	1/15
TC04M/SI/BC	1W	100 Lm	3000K	>80Ra	60°	IP 20	silver / silver	150 cm + JST	350mA	1/15
TC04M/SI/BN	1W	105 Lm	4000K	>80Ra	60°	IP 20	silver / silver	150 cm + JST	350mA	1/15
TC04M/SI/BF	1W	110 Lm	6400K	>80Ra	60°	IP 20	silver / silver	150 cm + JST	350mA	1/15

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / This product contains a light source of energy efficiency class G

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks