

TUBI LED T8 IN VETRO

Tubo LED SMD T8 - 230V
 T8 - 230V LED SMD tube

Materiale / Material:

- Corpo in termoplastico, tubo in vetro opacizzato
 Body in thermoplastic, matt glass pipe

Incluso / Included:

- Starter
 Starter

Note per il montaggio / Assembly note:

- In caso di montaggio con alimentatore magnetico utilizzare lo starter incluso nella confezione
 Use the included starter if used with magnetic ballast
- In caso di utilizzo con ballast HF, seguire schema collegamento incluso nella confezione
 If used with HF ballast, follow the schematic instruction included in the package



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	Attacco Socket	Energy class	Lunghezza Length	PKG
T8LEDV60BN	10W	175 - 265V	950Lm	4000K	>80Ra	300°	G13	F	600 mm	1/30
T8LEDV60BF	10W	175 - 265V	1150Lm	6400K	>80Ra	300°	G13	F	600 mm	1/30
T8LEDV120BN	18W	175 - 265V	1860Lm	4000K	>80Ra	300°	G13	F	1200 mm	1/30
T8LEDV120BF	18W	175 - 265V	1800Lm	6400K	>80Ra	300°	G13	F	1200 mm	1/30
T8LEDV150BN	24W	175 - 265V	2250Lm	4000K	>80Ra	300°	G13	F	1500 mm	1/30
T8LEDV150BF	24W	175 - 265V	2400Lm	6400K	>80Ra	300°	G13	F	1500 mm	1/30

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	Energy class	PKG
STAR/LED	STARTER PER TUBO T8 LED / STARTER FOR T8 LED TUBE	0	1/30

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks