

# Serie Sorgenti luminose

## Lighting source Series



### FOGLIO ISTRUZIONI

#### INSTRUCTION LEAFLET

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell'installazione.  
This instruction sheet have to be kept for future consultations. Be sure to read and understand the instructions before installation.



cod. DIKLED7.5W230V/BC

- VOLTAGGIO / Voltage: **AC 175-265V**
- POTENZA / Power: **7W**
- ATTACCO / Socket: **GU10**
- LUMEN: **620Lm** (Φuse) (flusso in un cono ampio)
- ORE VITA / Lifespan: **25.000H**
- ON/OFF: **15.000 accensioni** / power on
- TONALITÀ LUCE / Colour temperature: **3000K**
- PIENA LUCE Istantanea / Full instant light
- TEMPERATURE: **-20° + 40° C**
- CRI: **>80**
- FASCIO / Beam angle: **120°**
- DIMENSIONI / Dimension: **56 x ø 50mm**



| 15w   | 25w   | 40w   | 60w   | 75w    | 100w   | 150w   | 200w   |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 136lm | 249lm | 470lm | 806lm | 1055lm | 1521lm | 2452lm | 3452lm |

PARAGONE CON INCANDESCENZA - incandescence comparison



cod. DIKLED7.5W230V/BN

- VOLTAGGIO / Voltage: **AC 175-265V**
- POTENZA / Power: **7W**
- ATTACCO / Socket: **GU10**
- LUMEN: **680Lm** (Φuse) (flusso in un cono ampio)
- ORE VITA / Lifespan: **25.000H**
- ON/OFF: **15.000 accensioni** / power on
- TONALITÀ LUCE / Colour temperature: **4000K**
- PIENA LUCE Istantanea / Full instant light
- TEMPERATURE: **-20° + 40° C**
- CRI: **>80**
- FASCIO / Beam angle: **120°**
- DIMENSIONI / Dimension: **56 x ø 50mm**



| 15w   | 25w   | 40w   | 60w   | 75w    | 100w   | 150w   | 200w   |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 136lm | 249lm | 470lm | 806lm | 1055lm | 1521lm | 2452lm | 3452lm |

PARAGONE CON INCANDESCENZA - incandescence comparison



cod. DIKLED7.5W230V/BF

- VOLTAGGIO / Voltage: **AC 175-265V**
- POTENZA / Power: **7W**
- ATTACCO / Socket: **GU10**
- LUMEN: **740Lm** (Φuse) (flusso in un cono ampio)
- ORE VITA / Lifespan: **25.000H**
- ON/OFF: **15.000 accensioni** / power on
- TONALITÀ LUCE / Colour temperature: **6000K**
- PIENA LUCE Istantanea / Full instant light
- TEMPERATURE: **-20° + 40° C**
- CRI: **>80**
- FASCIO / Beam angle: **120°**
- DIMENSIONI / Dimension: **56 x ø 50mm**



| 15w   | 25w   | 40w   | 60w   | 75w    | 100w   | 150w   | 200w   |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 136lm | 249lm | 470lm | 806lm | 1055lm | 1521lm | 2452lm | 3452lm |

PARAGONE CON INCANDESCENZA - incandescence comparison



**IT** TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI  
INSTALLARE LA LAMPADA  
**NON UTILIZZARE IN APPARECCHI A  
TENUTA STAGNA**  
PRIMA DI RIMUOVERE LA  
LAMPADA, TOGLIERE TENSIONE E  
ASPETTARE CHE SI RAFFREDDI

**EN** TURN OFF THE POWER BEFORE  
INSTALL THE LAMP  
**NOT SUITABLE FOR SEALED FIXTURE**  
BEFORE REMOVE THE LAMP, TURN  
OFF THE POWER AND WAIT FOR IT  
TO COOL

**FR** COUPER L'ALIMENTATION AVANT  
D'INSTALLER LA LAMPE  
**NE PAS DÉPOSER DANS UN  
EQUIPEMENT ÉTANCHE**  
AVANT D'ENLEVER LA LAMPE, COUPER  
L'ALIMENTATION ET ATTENDRE  
QU'ELLE REFROIDISSE

www.lampolighting.com



RoHS



### SICUREZZA

- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione
- L'installazione e la manutenzione devono essere anzitutto valutate se necessitano di intervento tramite personale qualificato
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
- Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature



### SAFETY

- Always switch off the power before installing or servicing
- Installation and maintenance must first be evaluated if they require intervention by qualified personnel
- Place the product in a place suitable for the IP20 degree protection
- Do not disassemble or tamper the product to avoid shock electric
- Do not install near surface subject to high temperature



made in P.R.C.

IMPORTED BY:

LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY SRL  
Via dell'industria 6, 47832 San Clemente RN ( ITALY )  
www.lampolighting.com



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio  
the symbol indicates that the product must not be disposed of as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling