

Le presenti istruzioni devono essere conservate

ISTRUZIONI FARETTI DIKCG

NOTE DI SICUREZZA

- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Installare solo a soffitto
- In caso di rottura del vetro, sostituirlo immediatamente con un vetro-temperato.
- Non installare il prodotto in zone soggette ad umidità o alte temperature.
- Lasciare almeno 75mm di spazio intorno all'articolo per garantire una corretta ventilazione
- Non coprire il faretto in nessun caso.
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici o cadute del faretto.

Installazione

1. Togliere tensione.
2. Utilizzare la dima a fondo pagina per segnare il foro nella zona in cui si intende montare il faretto.
3. Effettuare i fori nel soffitto.
4. Fissare la base con viti idonee (non incluse).
5. Fissare il faretto in gesso sulla base ruotandolo in senso orario fino ad arrivare a fine corsa, facendo attenzione a far passare il cavo di alimentazione attraverso base e faretto.
6. Collegare il portalampada incluso.
7. Montare la lampadina sul portalampada e posizionarla nel faretto in gesso.
8. Bloccare la lampadina con la molla inclusa.

COD	DIKCG
Tensione d'ingresso (VAC)	230V
Power (W)	MAX 10W LED
Valore IP	IP20
Temperature di lavoro (°C)	-20 +40



LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY SRL
via dell'industria, 6 San Clemente 47832 (RN) Italia
made in p.r.c.



DIMA PER FORO

