

Serie Sorgenti luminose

Lighting source Series



ITA ENG

FOGLIO ISTRUZIONI

INSTRUCTION LEAFLET

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell'installazione.
This instruction sheet have to be kept for future consultations. Be sure to read and understand the instructions before installation.



cod. R7SLED78

- VOLTAGGIO / Voltage: **220-240V**
- POTENZA / Power: **7.5W**
- ATTACCO / Socket: **R7S**
- ORE VITA / Lifespan: **20.000H**
- ON/OFF: **20.000 accensioni** / power on
- PIENA LUCE ISTANTANEA / Full instant light
- TEMPERATURE: **-20° + 40° C**
- CRI: **>80**
- FASCIO / Beam angle: **360°**
- DIMENSIONI / Dimension: **23 x 78mm**



15w	25w	40w	60w	75w	100w	150w	200w
136lm	249lm	470lm	806lm	1055lm	1521lm	2452lm	3452lm

PARAGONE CON INCANDESCENZA
Incandescence comparison



cod. R7SLED118

- VOLTAGGIO / Voltage: **220-240V**
- POTENZA / Power: **12W**
- ATTACCO / Socket: **R7S**
- ORE VITA / Lifespan: **20.000H**
- ON/OFF: **20.000 accensioni** / power on
- PIENA LUCE ISTANTANEA / Full instant light
- TEMPERATURE: **-20° + 40° C**
- CRI: **>80**
- FASCIO / Beam angle: **360°**
- DIMENSIONI / Dimension: **23 x 118mm**



15w	25w	40w	60w	75w	100w	150w	200w
136lm	249lm	470lm	806lm	1055lm	1521lm	2452lm	3452lm

PARAGONE CON INCANDESCENZA
Incandescence comparison



IT

TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI INSTALLARE LA LAMPADA

NON UTILIZZARE IN APPARECCHI A TENUTA STAGNA

PRIMA DI RIMUOVERE LA LAMPADA, TOGLIERE TENSIONE E ASPETTARE CHE SI RAFFREDDI

EN

TURN OFF THE POWER BEFORE INSTALL THE LAMP

NOT SUITABLE FOR SEALED FIXTURE

BEFORE REMOVE THE LAMP, TURN OFF THE POWER AND WAIT FOR IT TO COOL

FR

COUPER L'ALIMENTATION AVANT D'INSTALLER LA LAMPE

NE PAS DÉPOSER DANS UN ÉQUIPEMENT ÉTANCHE

AVANT D'ENLEVER LA LAMPE, COUPER L'ALIMENTATION ET ATTENDRE QU'ELLE REFOIDISSE

www.lampolighting.com



3000K

cod. DIKLED4WBTC
Bianco Caldo Warm White

LUMEN: **895Lm** Φuse (flusso in un cono ampio)

3000K

cod. DIKLED4WBTC
Bianco Caldo Warm White

LUMEN: **1410Lm** Φuse (flusso in un cono ampio)

4000K

cod. DIKLED4WBTCN
Bianco Neutro Neutral White

LUMEN: **895Lm** Φuse (flusso in un cono ampio)

4000K

cod. DIKLED4WBTCN
Bianco Neutro Neutral White

LUMEN: **1340Lm** Φuse (flusso in un cono ampio)



SICUREZZA

- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione
- L'installazione e la manutenzione devono essere anzitutto valutate se necessitano di intervento tramite personale qualificato
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
- Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature



SAFETY

- Always switch off the power before installing or servicing
- Installation and maintenance must first be evaluated if they require intervention by qualified personnel
- Place the product in a place suitable for the IP20 degree protection
- Do not disassemble or tamper the product to avoid shock electric
- Do not install near surface subject to high temperature

made in P.R.C.

IMPORTED BY:

LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY SRL
Via dell'industria 6, 47832 San Clemente RN (ITALY)
www.lampolighting.com



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio
the symbol indicates that the product must not be disposed of as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling

